

**FOTON****AUMAN C****Especificaciones****AUMAN C460 Volcadora 8x4****Modelo comercial**

AUMAN C460

**Dimensiones**

Distancia entre ejes (mm)	1800 + 2950 + 1350
Chasis (mm)	8475 × 2490 × 3280
Banda de rodadura (delantera / trasera) (mm)	2080 / 1880
Volumen de volquete	20 M3
Medidas interiores de volquete (m)	6 x 2.3 x 1.45
Material de volquete	Piso: NM450; lateral: T700
Grosor de volquete	Espesor del piso: 8mm; lateral: 6mm
Cilindro	HYVA

Pesos

Peso en vacío del chasis (kg)	12045
Carga útil (kg)	52955
PBT (kg)	65000

Cabina

Tipo de cabina	EST-2490
Número de pasajeros	2

Motor

Modelo	ISGe5-460
Marca	Cummins
Protocolo de emisión	Euro V
Velocidad máxima (km/h)	73
Cilindrada (L)	11.8
Potencia (hp/rpm)	460 / 1900
Torque (Nm/rpm)	2300 / 1100

Embrague

Diámetro del disco

Φ430

Caja de cambios

Ratio

i1:16.69, i2:12.92, i3:9.93, i4:7.67, i5:5.90, i6:4.57, i7:3.66, i8:2.83, i9:2.17, i10:1.68, i11:1.29, i12:1.00, R1:15.54, R2:12.03, R3:3.40, R4:2.64

Modelo

12TX2421TD Aluminio (Q+retarder)

Sistema de frenos

Freno de servicio

Freno de aire de doble circuito

Freno de mano

Almacenamiento de energía por resorte, corte de aire, frenado por rotura

Freno auxiliar

Freno motor + retardador

Suspensiyn

Delantera

Ballesta + barra estabilizadora + amortiguador/13/14

Trasera

Ballesta/12

Eje delantero

Carga útil

9 toneladas

Freno

Tambor

Eje trasero

Carga útil / Transmisión

16 toneladas / 5.26 (ABS)

Freno

Tambor

Neum6ticos

315/80R22.5 18PR

Tanque

350 litros / Aluminio

Equi pamiento

Espejo retrovisor exterior con ajuste eléctrico, calefacción y descongelación

●

Vidrios eléctricos

●

Asiento del conductor neumático

●

Cama

●

Faros antiniebla

●

Luz diurna (DRL)

●

ABS

●

AC

Eléctrico

MP3

MP3 + Radio + USB

Av. Libertador 1777 | 2924 0858 | www.fotonuruguay.com

SERVICIO POSVENTA: Av. Rondeau 1894 esq. Lima / Tel. 2924 0708 / serviciotecnico@homerodeleon.com.uy

REPUESTOS: Av. Libertador 1777 / Tel. 2924 9944 – 2924 0858 / repuestos@homerodeleon.com.uy

